



Riego

Reducción de Presión

Serie 700 PR Válvula Reductora de Presión

Descripción del Producto

La válvula de control reductora de presión de ARMAŞ modelo "PR" es la válvula de control hidráulico que reduce la alta presión de aguas arriba a un valor deseado de presión inferior por medio la incorporación de válvulas piloto reductoras de presión. El reductor de presión de la válvula de control regula el valor de la presión aguas abajo continuamente y lo mantiene constante sin ser afectado por el caudal de aguas arriba y los valores de presión. Cuando no hay flujo existe en el sistema, se cierra por sí misma automáticamente. Cuando el valor de presión de entrada en la válvula disminuye por debajo del valor ajustado a la presión de aguas abajo, se abre completamente por sí misma. La válvula puede ser usada en posición vertical y horizontal en el sistema.



Especificaciones de compra

La válvula será una válvula de control hidráulico automático de cierre de disco accionada por diafragma de tipo globo que funciona con presión de línea. El actuador de diafragma de cámara grande proporciona una apertura / cierre más rápido y sin impacto gracias al diseño de la válvula de cierre de disco y evita el bloqueo al mostrar menos sensibilidad contra las sustancias sólidas dentro del fluido.

El diametro de la válvula es igual a la línea principal o un diametro más pequeño. Velocidad máxima de flujo para un funcionamiento continuo de 5.5 m / seg (18 pies / seg)