

## OS&Y GATE VALVE / YÜKSELEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA

OS&Y Gate Valves are a type of gate valve that does not disrupt flow when fully open. The open position can be monitored by the up-and-down movement of the stem, and electrical monitoring can be enabled by attaching a supervisory switch.

Yükselen millî sürgülü vanalar; tam açık konumunda akışı bozmayan, açık konumu milin aşağı yukarı hareketi ile izlenebilen, izleme anahtarı takılarak elektriksel izleme yapılabilen sürgülü vana tipidir.

|                                                        |                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Dimensions / Çaplar                                    | 2" (50 mm) - 8" (200 mm)                   |
| Body / Gövde                                           | Ductile Iron (GGG40) / Sfero Döküm (GGG40) |
| Pressure Nominal / Anma Basıncı                        | 300 psi / 21 bar                           |
| Max. Operating Temp. / Maks. Çalışma Sıcaklığı         | 80°C                                       |
| Certificates / Sertifikalar                            | TSE                                        |
| Design / Tasarım                                       | TS EN 1171                                 |
| Mevcut Bağlantı Şekilleri / Available Connection Types | Flanged / Flanşlı                          |

